

ALCATEL





home & business phones

Temporis IP150



Le téléphone SIP ultra-performant

- Mains libres full duplex pour des conversations fluides et naturelles
- Connexion casque pour convenir à tous les environnements professionnels
- 10 touches de raccourci pour appeler d'un seul appui touche vos contacts privilégiés
- Touche de supervision bicolore pour facilement gérer vos lignes
- Répertoire local et réseau pour une gestion simplifiée de vos contacts
- Ecran rétro-éclairé confort facilitant l'accès aux différentes fonctions professionnelles

-  Ecran graphique rétro-éclairé
-  Mains libres full duplex
-  10 touches de fonction
-  2 comptes SIP

Temporis IP150



Commercial reference

3700601409444

Fonctions principales

- Ecran graphique rétro-éclairé 158x57
- 2 comptes SIP
- Alimentation sur Ethernet
- Mains libres full duplex
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels : 100 entrées (reçus, émis, manqués)
- Répertoire : local (100 entrées, téléchargeable), LDAP
- Langues : 10

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 10 touches de fonction, 5 bicolores (jusqu'à 18 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourcis (appui long)
- Indicateurs visuels (appel entrant, message en attente, pas de service, casque, secret)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appels, BIS, conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction "Ne pas Dérange"
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Réglage volume (combiné, mains libres, casque et sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)
- Logo personnalisable ou système*

Intégration PABX IP

- Conférence réseau
- Supervision (BLF), BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions Ne pas Dérange/Renvoi d'appels
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels

Clavier

- 3 touches de menu contextuelles
- Menu, mise en attente, touche C
- 10 touches de ligne/fonction programmables (18 touches virtuelles)
- Navigateur 5 directions
- BIS, messagerie vocale, journal des appels
- Volume, mains libres, secret et casque

Interfaces

- 2 prises RJ-45 auto détection 10/100Mps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour le combiné
- 1 prise RJ-9 port pour le casque
- 1 prise jack 5Vdc

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio:

- G722, G711A, G711u, G726, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres full duplex

Support réseau :

- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP:

- DHCP, Static IP

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP, APRT
- Prises de traces Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied ajustable: 2 positions
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE):

- 802.3af, classe 2

Alimentation secteur :

- Entrée AC100-240V, Sortie 5Vdc/700mA (non incluse)

Consommation électrique :

- 0.9-2.1W

Température de fonctionnement :

- De -5 à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C

*Disponible rapidement