

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP700G



La clarté du Son HD, La puissance du Gigabit

- **Une base DECT embarquée** pour associer un combiné DECT ou un casque sans fil et bénéficier d'une **liberté totale**
- **2 ports Gigabit** pour bénéficier du meilleur de votre réseau
- **Le confort du son HD** pour des communications efficaces
- **16x2 touches bi-couleur** pour aisément gérer vos lignes et l'accès aux fonctions pré-programmées
- **Répertoire local et réseau** pour une gestion optimisée des contacts, et ce même depuis le combiné sans fil

-  Base DECT embarquée
-  2 ports gigabit
-  Son HD
-  32 touches de fonction (2 pages x 16)
-  5 comptes SIP

Temporis IP700G



Référence commerciale
3700601410280

Fonctions principales

- Ecran graphique rétro-éclairé (206x128)
- 5 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE)
- Mains libres full duplex
- Supporte 1 combiné DECT Alcatel IP15 et un casque sans fil Alcatel IP70H
- Son HD (wideband)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués, renvoyés)
- Répertoire: local (200 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- 10 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 16 touches de fonction avec LED bi-couleur (jusqu'à 32 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourci (appui long)
- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, secret activé)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction ne pas déranger
- Prise de ligne automatique
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, ACR
- Logo personnalisable ou système
- Recherche combiné

Intégration PABX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging de zone, musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Tonalités d'appel modifiables
- Sonneries distinctives

Clavier

- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- Menu, messagerie vocale, OK, annuler, journal des appels, répertoire, R, mise en attente, ne pas déranger, transfert, conférence, BIS
- 16 touches de fonction/ligne programmables (32 touches virtuelles) avec LED bi-couleur
- Volume + et -, secret, mains libres et casque

Interfaces

- Base DECT embarquée (1880-1900MHz)
- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100/1000Mbps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 5.1Vdc

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A/u, G726, G729a/b
- VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Mains libres full duplex

Support réseau :

- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
- Gestion des certificats

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, et APRT support
- Pcap tracing, syslog
- Mise à jour logicielle par liaison radio* pour le combiné DECT IP15
- Exportation facile de fichier de configuration
- Prise de traces PCAP, Syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied multi-positions: 7
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af, classe 0

Adaptateur secteur :

- Entrée AC100-240V, sortie 5.1Vdc/1700mA (non inclus, à commander séparément)

Consommation électrique :

- 7.5W

Température de fonctionnement :

- De 0° à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C