

# ALCATEL

home & business phones

## Temporis

### IP100



## IP-Technologie für einfaches Telefonieren

- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- Zweifarbige BLF für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Headset-Anschluss für mehr Komfort in Büroumgebungen
- Benutzerfreundliches Interface bietet Zugang zu herkömmlichen Geschäftsfunktionen
- Anzeige von zwei Anrufen



1 SIP-Konto



10 Funktionstasten



Headset-Anschluss



Wandmontage möglich



Bestellnummer : VTT14020010

## Temporis IP100

### Hauptmerkmale

- 1 SIP-Konto
- Stromversorgung via Ethernet
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: verfügbar im Online-Benutzerinterface
- Telefonbuch: verfügbar im Online-Benutzerinterface

### Funktionen

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 2)
- 10 Funktionstasten, 5 davon zweifarbig beleuchtet (bis zu 18 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, Stumm, Headset, kein Dienst)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung
- Netzwerkkonferenz, lokale 3-Wege-Konferenzschaltung
- 10 integrierte Melodien
- Nicht stören
- Rückruf
- Lautstärkeregelung (Hörer, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummerpläne
- Anonymer Anruf, ACR

### IP PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- BLF, BLA
- DND&CF-Sync
- Intercom, Paging, Musik in Warteschleife
- Rufübernahme, Anruf parken

### Tastatur

- Warteschleife, Weiterleitung, Konferenz, Wahlwiederholung, Voicemail
- 10 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (18 virtuelle Tasten)
- Tasten für Lautstärkeregelung, Stummschaltung und Headset

### Interfaces

- 1 RJ-45 Port für automatische Erkennung 10/100Mbps (für LAN)
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Hörers
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Headsets
- 5V DC Netzeingangsbuchse

### Technische Daten

#### VoIP-Protokollfunktionen:

- SIPv2 (RFC3261)

#### Sprachfunktionen:

- G722., G711A, G711u, G726, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

#### Netzwerkfunktionen:

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, Support für redundanten Server
- STUN
- DTMF: Im Band, RFC2833, SIP-Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

#### Sicherheitsmerkmale:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentifizierung
- AES-Verschlüsselung Konfig.-Datei
- 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)

### Konfiguration und Verwaltung

#### Zuweisung IP-Adresse:

- DHCP, Statische IP

#### Konfigurationshilfe:

- Tastatur
- Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

### Physisch & Umgebung

#### Installation:

- Verstellbare Stütze: 2 Positionen
- Wandmontage möglich

#### Stromversorgung via Ethernet:

- 802.3af, Klasse 2

#### Netzadapter:

- AC 100-240V Eingang, 5V DC/1,2A Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)

#### Stromverbrauch:

- 0,9 - 1,8W

#### Betriebstemperatur:

- -5° bis 45°C

#### Betriebsfeuchtigkeit:

- bis zu 95% nicht kondensierend

#### Lagertemperatur:

- bis zu 60°C