

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP150



Ein leistungsstarkes SIP-Telefon

- Vollduplex-Freisprechfunktion zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- Headset-Anschluss für mehr Komfort in Bürsumgebungen
- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- Zweifarbigen BLF für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Zugang zu lokalen und online Telefonbüchern für eine verbesserte Kontaktverwaltung
- Display mit praktischer Beleuchtung für Zugriff auf viele Geschäftsfunktionen

-  Beleuchtetes, grafisches Display
-  Vollduplex-Freisprechfunktion
-  10 Funktionstasten
-  2 SIP-Konten



Bestellnummer: VTT14020020

Temporis IP150

Hauptmerkmale

- 158x57 beleuchtetes, grafisches Display
- 2 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet
- Vollduplex-Freisprechfunktion
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: 100 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (100 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Integrierte Sprachen: 7

Funktionen

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 6)
- 10 Funktionstasten, 5 davon zweifarbig beleuchtet (bis zu 18 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, kein Dienst, Headset, Stummschaltung)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, 3-Wege-Konferenzschaltung
- 10 integrierte Melodien
- Nicht stören
- Autom. Annahme, Rückruf
- Lautstärkeregelung (Hörer, Freisprecheinrichtung, Headset, Klingeltöne)
- Rufnummerpläne
- Anonymer Anruf, ACR
- Systemlogo oder benutzerdefiniertes Logo*

IP PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- BLF, BLA
- DND&CF-Sync
- Intercom, Paging, Musik in Warteschleife
- Rufübernahme, Anruf parken

Tastatur

- 3 Softkey-Tasten
- Menü, Warteschleife, Abbrechen
- 10 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (18 virtuelle Tasten)
- 5-teilige Navigationstaste
- Wahlwiederholung, Zugriff auf Voicemail, Anrufprotokoll
- Tasten für Lautstärkeregelung, Freisprecheinrichtung und Headset

Interfaces

- 2 RJ-45 Ports für automatische Erkennung 10/100Mbps (einer für LAN einer für PC)
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Hörers
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Headsets
- 5V DC Netzeingangsbuchse

Technische Daten

VoIP-Protokollfunktionen:

- SIPv2 (RFC3261)

Sprachfunktionen:

- G722, G711A, G711u, G726, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung

Netzwerkfunktionen:

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, Support für redundanten Server
- STUN
- DTMF: Im Band, RFC2833, SIP-Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsmerkmale:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentifizierung
- AES-Verschlüsselung Konfig.-Datei
- 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)

Konfiguration und Verwaltung

Zuweisung IP-Adresse:

- DHCP, Statische IP

Konfigurationshilfe:

- Tastatur
- Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

Physisch & Umgebung

Installation:

- Verstellbare Stütze mit unterschiedlichen Positionen: 2
- Wandmontage möglich

Stromversorgung via Ethernet:

- 802.3af, Klasse 2

Netzadapter:

- AC 100-240V Eingang, 5V DC/700mA Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)

Stromverbrauch:

- 0,9 - 2,1W

Betriebstemperatur:

- -5 bis 45°C

Betriebsfeuchtigkeit:

- bis zu 95% nicht kondensierend

Lagertemperatur:

- bis zu 60°C

*Bald erhältlich