

## Temporis IP300



## DECT-Telefon mit großem Funktionsumfang

- **Vollduplex-Freisprechfunktion zur Erleichterung von Konferenzgesprächen**
- Die **eingebaute DECT-Basis** ermöglicht die Anbindung eines Mobilteils und eines Headsets
- **10 Kurzwahltasten** für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- **2x12 zweifarbige Besetztlampenfeld-Tasten** für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Zugang zu **lokalen und online Telefonbüchern** für eine verbesserte Kontaktverwaltung
- Display mit praktischer Beleuchtung für den Zugriff auf viele Geschäftsfunktionen



HD Sound



Vollduplex-Freisprechenfunktion



24 Funktionstasten  
(2 Seiten x 12 Tasten)



3 SIP-Accounts

## Temporis IP300



**Bestellnummer**  
**VTT14020030**

### Hauptmerkmale

- 158x57 beleuchtetes, grafisches Display
- 3 SIP-Accounts
- Power over Ethernet
- Vollduplex Freisprechfunktion
- Unterstützt ein zusätzliches IP10 Mobilteil & IP70 mobiles Headset
- Wideband-Audio
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Integrierte Sprachen : 10

### Funktionen

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 6)
- 12 (24 virtuelle) Funktionstasten mit zweifarbiger Beleuchtung
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, kein Dienst, Headset, Stummschaltung)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, 3-Wege-Konferenz
- 10 integrierte Melodien
- Nicht stören
- Automatische Rufannahme
- Lautstärkeregelung (Hörer, Freisprecheinrichtung, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Systemlogo oder benutzerdefiniertes Logo\*

### IP PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion
- Nicht stören & Rufumleitung-Synchronisation
- Gegensprechen, Paging, Musik in Warteschleife
- Rufübernahme, Anruf parken

### Tastatur

- 3 Softkey-Tasten
- Menü, Warteschleife, Abbrechen, OK
- 12 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (24 virt. Tasten)
- 4-Wege- Navigationstaste
- Taste für Lautstärkeregelung, Stumm, Freisprechen und Headset

### Interfaces

- Integrierte DECT-Basis
- 2 RJ-45-Ports für autom. Erkennung 10/100Mbps (1x LAN/1x PC)
- 1 RJ-9-Port für den Anschluss des Hörers
- 1 Buchse (2,5mm) für den Anschluss des Headsets
- 5Vdc Netzeingangsbuchse

### Technische Daten

#### VoIP Protokollfunktionen :

- SIPv2 (RFC3261)

#### Sprachfunktionen :

- G722, G711A/u, G726, G729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung

#### Netzwerkfunktionen:

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, Support für redundante Server
- STUN
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP-Info
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, DSCP

#### Sicherheitsmerkmale:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentifizierung
- AES verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)

### Konfiguration und Verwaltung

#### Zuweisung IP-Adresse:

- DHCP, Statische IP

#### Konfigurationshilfe :

- Tastatur
- Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), (HTTP/HTTPS)
- Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

### Physisch & Umgebung

#### Installation:

- Verstellbare Stütze mit 2 unterschiedlichen Positionen
- Wandmontage möglich

#### Stromversorgung via Ethernet (PoE) :

- 802.3af, Klasse 2

#### Netzadapter :

- AC 100-240V Eingang, 5V DC/1000mA Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)

#### Stromverbrauch:

- 4.2W

#### Betriebstemperatur :

- -5 bis 45°C

#### Betriebsfeuchtigkeit :

- bis zu 95% nicht kondensierend

#### Lagertemperatur :

- bis zu 60°C