

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP700G



Verbessertes Telefon mit DECT-Mobilität und Gigabit-Ethernet

- **HD-Sound** für effiziente Geschäftsgespräche
- **Totale Mobilität dank der integrierten DECT-Basis** – ermöglicht die Anbindung eines Mobilteils und eines Headsets
- **Vollduplex Freisprechfunktion** zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- **16x2 zweifarbige Besetztlampenfeld-Tasten** für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- **Leistungsstarkes Netzwerk** dank des Gigabit-Ports
- Zugang zu **lokalen und online Telefonbüchern** für eine verbesserte Kontaktverwaltung



HD Sound



Vollduplex
Freisprechfunktion



1 Gigabit-Port



32 Funktionstasten
(2 Seiten x 16 Tasten)



5 SIP-Accounts



Temporis IP700G

Bestellnummer
VTT14020040

Hauptmerkmale

- 206x128 beleuchtetes, grafisches Display
- 5 SIP-Accounts
- Power over Ethernet
- Vollduplex Freisprecheinrichtung
- Unterstützt ein zusätzliches IP10 Mobilteil & IP70 mobiles Headset
- 2.5mm Headset-Buchse and Headset-Taste
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge,zum Herunterladen),LDAP,Blacklist
- integrierte Sprachen : 10

Funktionen

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 6)
- 16 (32 virtuelle) Funktionstasten mit zweifarbiger Beleuchtung
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, kein Dienst, Headset, Stummschaltung)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung , Rufumleitung, Wahlwiederholung, 3-Wege-Konferenz
- 10 integrierte Melodien
- Nicht stören
- Automatische Rufannahme
- Lautstärkeregelung (Handset, Lautsprecher, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Systemlogo oder benutzerdefiniertes Logo*

IP PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion
- Nicht stören & Rufumleitung-Synchronisation
- Gegensprechen, Paging, Musik in Warteschleife
- Rufübernahme, Anruf parken

Tastatur

- 4 Softkey-Tasten
- Menü, Voicemail, OK, Abbrechen, Anrufprotokoll, Telefonbuch, R, Warteschleife, Nicht stören, Weiterleitung, Konferenz, Wahlwdhg.
- 16 (32 virtuelle) programmierbare Leitungs-/Funktionstasten
- 4-Wege-Navigationstaste
- Taste für Lautstärkeregelung, Stumm, Freisprechen und Headset

Interfaces

- Integrierte DECT-Basis
- 2 RJ-45-Ports für autom. Erkennung 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 RJ-9 -Port für den Anschluss des Hörers
- 1 Buchse (2,5mm) für den Anschluss des Headsets
- 5.1V DC Netzeingangsbuchse

Technische Daten

VoIP Protokollfunktionen :

- SIPv2 (RFC3261)

Sprachfunktionen :

- G722, G711A/u, G726, G729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung

Netzwerkfunktionen:

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, Support für redundante Server
- STUN
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsmerkmale:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentifizierung
- AES verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)

Konfiguration und Verwaltung

Zuweisung IP-Adresse :

- DHCP, Statische IP

Konfigurationshilfe :

- Tastatur
- Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), (HTTP/HTTPS)
- Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

Physisch & Umgebung

Installation :

- Verstellbare Stütze mit 7 unterschiedlichen Positionen
- Wandmontage möglich

Power over Ethernet :

- 802.3af, Klasse 0

Netzadapter :

- AC 100-240V Eingang, 5.1V DC/1700mA Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)

Stromverbrauch:

- 7.5W

Betriebstemperatur :

- -5 to 45°C

Betriebsfeuchtigkeit :

- bis zu 95% nicht kondensierend

Lagertemperatur :

- bis zu 60°C