

ALCATEL
business phones

Temporis IP80



Videoportero IP, la solución eficaz para las empresas

- Cámara IP dotada de LEDs para **una visión nocturna perfecta y una seguridad total**
- **Solución compatible** con la mayoría de PABX IP y **la gama de teléfonos SIP Alcatel Temporis IP**
- **Modo P2P** para las empresas que no disponen de PABX
- **Cableado mínimo** gracias a la alimentación PoE
- Posibilidad de conectar a puntos de **acceso WiFi o PLC** para una mayor movilidad y flexibilidad
- Cómodo y sencillo gracias al **software Temporis Pop Up**, que permite visualizar las llamadas y gestionar la apertura de la puerta desde un PC.

EXTRA

Cámara IP con visión nocturna

2 relés para apertura de puertas

Software Temporis Pop Up



Referencia comercial:
3 700 60 14 03 831

Funciones principales

- Videoportero IP compatible PABX IP o modo autónomo (P2P)
- Servidor y cliente SIP (UAC, UAS)
- Comunicación de voz y vídeo con dispositivos IP que soporten video
- Cámara IP con iluminación por LEDs
- Administración HTTP
- 2 relés para apertura de puertas
- Cancelación de eco ajustable manual o automáticamente
- Servicio diferenciado Día/Noche configurable manual o automáticamente
- Videoteléfono Temporis Pop-Up para control del videoportero (para PC Windows)

Características técnicas

Soporte de protocolos VoIP:

- SIP v2 (RFC3261)
- TCP, UDP, RTP

Funciones de voz:

- G711u, G.711a, G726, GSM
- AEC (cancelación de eco)

Video en Streaming:

- HTTP JPG, HTTP MJPG, H.263, H.264, RTSP

Funciones de red:

- IPv4
- NTP

Interfaces

- 1 LAN RJ45 10/100Mbps
- 2 conectores de 3 bornas (relés)
- 1 conector 2 bornas (alimentación 12V)

Configuración y administración

Asignación de la dirección IP:

- DHCP/IP fija

Soporte de configuración:

- Navegador web, HTTP
- Configuración de fábrica personalizable
- Trazas, Syslog, VoIP log

Condiciones físicas y ambientales

Montaje:

- Posición mural

Alimentación a través de Ethernet (PoE):

- IEEE802.3af, clase 0

Adaptador de alimentación:

- Entrada 12V DC o AC (no incluido)

Consumo de energía:

- Consumo Max.: 300mA
- Voltaje max. apertura: 48V para I < 1A
- Potencia Max. Apertura: 2A a V < 30 V

Temperatura de funcionamiento:

- Temperatura: - 20°C a + 70°C

Tamaño:

- 185 x 99 x 40 (mm)

Interoperabilidad

- Compatible con IPBXs SIP v2. Cisco Call Manager, Alcatel OMNI PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic...

Ejemplos de integración



Instale Temporis Pop-Up en su PC y podrá:

- monitorizar la entrada de su oficina con la cámara integrada en su Temporis IP80
- hablar, ver y abrir la puerta a sus visitantes. Temporis Pop-up lanzará automáticamente una pantalla cuando alguien llame a su puerta.

www.atlinks.com